

Leverandørbrugsanvisning

Handelsnavn:	Rust-Oleum Mathys Murfill facademaling
Redigeret af:	14042005
Redigeret den::	23-08-2004
Erstatter dato:	14-04-2005
Oprettet af:	Arma-Tube A/S

01. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Leverandørdata:	Arma-Tube A/S, Taksvej 10 B, 7400 Herning, tlf.: 97127266, fax: 97212103, mail@arma-tube.dk, www.arma-tube.dk
Brugsanvisningsnr.:	Murfill
Pr. nr.:	-
Nødtelefon:	97127266
Anvendelse:	Maling af facader, Maling (mughindrende) af vægge/lofter, Maling af lofter, overvægge, Maling af mineralske underlag, inde/ude, Maling af murværk, Maling af vægge og facader
Anvendelse:	Elastisk og vandtæt maling på basis af vanddispergeret højpolymerer. Til vandtæt overfladebehandling af vægge og facader, ude og inde. Kan leveres med mug- og skimmeldræbende fungicider.

02. Fareidentifikation

Supplerende oplysninger: Produktet er klassificeret som farlig ifølge EU-direktiv 1999/45/EC med senere ændringer.

03. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Cas-nr	EF-nr	Stofnavn	Vægt %	Klassifikation	Note 1	Note 2
13701-59-2	237-222-4	borsyre (HBO ₂), bariumsalt	1-2,5%	Xn;R20/22	-	P
1336-21-6	215-647-6	ammoniak	0-1%	C;R34 N;R50	-	
64742-94-5	265-198-5	solventnaphtha (råolie), tung aromatisk	0-1%	Xn;R65	-	H

Note 2 (Anmærkning)

H Krav om selvurdering ud over kræftfremkaldende egenskaber.

P Indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen.

Klassificeret i henhold til Listen over farlige stoffer af 28. september 2005

04. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:	I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Forsøg aldrig at få en bevidstløs person til at indtage noget.
Indånding:	Bring den forulykkede ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der er uregelmæssig vejrtrækning eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Giv ikke noget gennem munden. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han/hun i aflåst sideleje. Søg læge.
Hudkontakt:	Fjern forurenede tøj!. Vask den forurenede hud med rigelige mængder vand og sæbe. Hudrensemiddel kan bruges. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortynder.
Øjenkontakt:	Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjnene op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter.
Indtagelse:	Ved indtagelse, søg omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.

05. Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:	Brand giver tæt sort røg. Undgå indånding af dampe og røggasser. Lad ikke slukningsvand løbe ud i kloakker og vandløb.
Slukningsmidler:	Alkoholresistent skum. Kulsyre. Pulver. Vandtåge.
Ikke egnede slukningsmidler:	Vandstråle
Særlige farer ved eksponering:	Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan være sundhedsskadeligt. Farlige termiske nedbrydningsprodukter: Hvis det indgår i en ildebrand, kan der udvikles giftige gasser CO, CO ² og røg.
Særlige personlige værnemidler:	Brandbekæmpere bør bære åndedrætsværn med overtryk (SCBA) og et fuldstændigt aktionsudstyr.

06. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Undgå at indånde dampe eller tåge. Læs også beskyttelsesforanstaltningerne der er anført i punkt 7 og 8.
Miljø beskyttelse:	Begræns spredning og undgå ved hjælp af sand, jord eller andre egnede barrierer at produktet kommer i kloak, grøfter eller vandløb. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Rengør helst med rengøringsmidler, undgå opløsningsmidler.
Metoder til oprydning:	Spild opsuges med jord, sand eller andet inert materiale og opsamles i egnet beholder og sendes til destruktions. Se punkt 13.
Alternativ:	Se punkt 8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr og punkt 13 vedr. bortskaffelse af affald.

07. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe og sprøjetåger. Brug aldrig tryk ved tømning. Emballagen er ikke en trykbeholder.
Opbevaring:	I tæt lukket original emballage, Køligt, På et ventileret sted, Tørt
Opbevaring alternativ:	Frostfrit.
Må ikke opbevares med:	eller i nærheden af levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer og lignende. Må ikke opbevares sammen med oxiderende materialer, stærke baser og stærke syrer.
Specifik anvendelse:	Se punkt 1.
Krav til emballage:	Må kun opbevares i originalemballage. Åben emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.
Holdbarhed:	Produktet er holdbar i uåbnet emballage i mindst 2 år.

08. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:	Sørg for effektiv ventilation. Såfremt dette ikke er muligt skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor.
Kontrolmetoder:	Luftovervågning kan bruges til at fastsætte ventilationskrav og overholdelse af gældende eksponeringsgrænser for ansatte.
Åndedrætsværn:	Brug egnet åndedrætsværn hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Ved sprøjtning og sandblæsning skal der anvendes passende åndedrætsværn.
Hudbeskyttelse:	Anvend beskyttelseshandsker af nitril ved længere tids eller gentagen håndtering. Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres efter, at huden har været udsat for produktet.
Øjenbeskyttelse:	Benyt tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Beklædning:	Anvend beskyttende beklædning, så hudkontakt undgås.

09. Fysiske og kemiske egenskaber

Materialeform:	Tyktflydende væske
Farve:	Afhængig af produktnummer
Lugt:	Svagt lugtende.
pH i koncentrat:	8-9 (alkalisk)
Kogepunkt:	> 100 °C
Smeltepunkt:	0 °C
Flammepunkt:	- °C
Damptryk:	2,3 kPascal ved 20 °C
Massefylde:	1,33-1,37 kg/l ved 20 °C
Viskositet:	18000-26000 cP ved 20 °C
Vandopløselighed:	Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Produktet er stabilt ved anbefalet opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).
Materialer der skal undgås:	Stærke oxidationsmidler, stærk sure og stærk basiske midler for at undgå eksotermisk reaktion.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxider.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Symptomer på kort sigt

Indånding:	Udsættelse for opløsningsmiddelkampe i koncentrationer over de tilladte grænseværdier kan være skadelig for helbredet og forårsage irritationer i slimhinder og åndedrætssystem. Forgiftningssymptomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse og i ekstreme tilfælde bevidstløshed.
Hudkontakt:	Gentagen eller længere tids kontakt med produktet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorption.
Øjenkontakt:	Irriterer øjnene.
Indtagelse:	Irriterer slimhinderne.

Symptomer ved langvaring eller gentagen kontakt

Symptomer:	Denne database indeholder ikke flere bemærkninger vedrørende dette produkts andre giftige virkninger.
Alternativ:	Karcinogene virkninger: Ikke klassificeret eller opført på lister fra IARC, NTP, OSHA, EU og ACGIH.

12. Miljøoplysninger

Generelt:	Ingen tilgængelige data. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Produktet er ikke klassificeret som miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Præparatdirektivet 1999/45/EC, men indeholder stof(fer) som er klassificeret miljøfarlig(e). Se punkt 2 for yderligere information.
Mobilitet:	Ingen data.
Nedbrydelighed:	Forventes at være let biologisk nedbrydelig.
Akkumulering:	Akkumuleres ikke i jorden.
Kort- og langtidsvirkning i miljøet:	Ingen data.
Andre skadelige virkninger:	Ingen data.

13. Bortskaffelse

Bortskaffelse: Bortskaffes ifølge myndighedernes forskrifter for kemikalieaffald.

Affaldsgrupper/Affaldsfraktion-kode: H - 03.21

EAK koder

EAK-Kode	Affaldsart
080115	Farligt kemisk affald.

14. Transportoplysninger

Klassificering: Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

Alternativ: Ikke omfattet af ADR konventionen.

ADR (vej)/RID (bane)

Godsbetegnelse: Maling

IMDG(sø)

IATA(fly)

15. Oplysninger om regulering

Mærkning:



Indeholder: ammoniak, solventnaphtha (råolie), tung aromatisk, borsyre (HBO2), bariumsalt

Risikosætninger

R20/22	Farlig ved indånding og ved indtagelse.
---------------	---

Sikkerhedssætninger

S23	Undgå indånding af dampe eller aerosoltåger.
S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.

Malkode: 0-1(1993)

Krav til særlig uddannelse: Der er ingen særlige krav, men brugeren skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter.

Anvendelsesbegrænsninger: Brugere bør være bekendt med malerbekendtgørelsen, jævnfør Mal-kodeangivelsen for materialet.

Særlige krav om alder: Må ikke bruges af unge under 18 år.

16. Andre oplysninger

Risikosætninger i henhold til punkt 2

R20/22	Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R65	Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Supplerende: Indeholdt i denne brugsanvisning er efter vor bedste overbevisning korrekt. Alle anbefalinger og forslag er givet uden garanti, idet brugsbetingelserne ikke kan kontrolleres af os. Arma-Tube A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med brugen af disse data og anbefalinger.

Rettet i punkterne:

Ændrings-meddelelse: Nyeste redigeringsdato indsat

Udarbejdet af: Inger Sørensen